

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 006CPR2015**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PRINT HPL FULL-COLOUR**
Unique identification code of the product-type:
2. Numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11 (4): **vedere nr DdT e data**
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): see DdT number and date
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti con spessore a partire da 2,0 mm
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
HPL laminate used as internal wall and ceiling finishes with thickness from 2,0 mm*
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11 (5)
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):
**ABET LAMINATI spa - Casella Postale 47 - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy
Tel. +39 0172 419 111 - Fax: +39 0172 431571 - Email: abet@abet-laminati.it**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12 (2) /
Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): /
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **sistema 3**
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V: system 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata
Il laboratorio notificato n° 0497 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo
*In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
The notified testing laboratory nr 0497 has carried out determination of the product-type on the basis of type testing*
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **non applicabile**
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: not applicable

9. Prestazione dichiarata - *Declared performance*

Caratteristiche essenziali <i>Essential characteristics</i>	Prestazione <i>Performance</i>	Norma tecnica di riferimento <i>Reference Technical Standard</i>
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	C-s1,d0 spessore <i>thickness</i> ≥ 12 mm montato su tubolari in alluminio <i>mounted on aluminium tubular rods</i> NPD spessore <i>thickness</i> < 12 mm	EN 438-9
Resistenza al fuoco <i>Resistance to fire</i>	NPD	
Permeabilità al vapore d'acqua <i>Water vapour permeability</i>	NPD	
Resistenza al fissaggio <i>Resistance to fixings</i>	NPD	
Isolamento acustico diretto <i>Direct airborne sound insulation</i>	NPD	
Resistenza alla flessione <i>Flexural strength</i>	≥ 80 MPa	
Modulo elastico a flessione <i>Flexural Modulus</i>	≥ 9000 MPa	
Resistenza termica <i>Thermal resistance/conductivity</i>	NPD	
Rilascio di formaldeide <i>Release of formaldehyde</i>	Classe E1 Class E1	
Assorbimento acustico <i>Sound absorption</i>	NPD	
Durabilità <i>Durability</i> Resistenza all'immersione in acqua bollente <i>Resistance to immersion in boiling water</i> Aspetto <i>Appearance</i> <i>Fin Lucida Gloss finish</i> <i>Altre finiture Other finishes</i> Aumento massa <i>Mass increase %</i> 2 mm \leq spess. <i>thickn.</i> < 5 mm spess. <i>thickn.</i> ≥ 5 mm Aumento spessore <i>Thickness increase %</i> 2 mm \leq spess. <i>Thickn</i> < 5 mm spess. <i>Thickn.</i> ≥ 5 mm Densità <i>Density</i>	≥ 3 ≥ 4 $\leq 5,0$ $\leq 3,0$ $\leq 6,0$ $\leq 4,0$ ≥ 1400 kg/m ³	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto di
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bra, 25/06/2015
Luogo e data del rilascio - *Place and date of issue*

Luciano Menegaldo,
Quality and Research Dept
nome e funzione - *name and function*

firma signature

